







HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO





audiotools
www.audiotools.es

☑ HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS DE LABORATORIO

INSTRUMENTAL Y RECAMBIOS



PINZA PUNTA 5-SA

Ref. 0923PINZ5SA



PINZAS CURVAS

Ref. 092537411PI



PINZA DE BAYONETA

Ref. 092556311PI

Para colocar el tapón de impresión delante del conducto auditivo



PINZA COCODRILO CON SUJETADOR PARA MOLDES

Ref. 09705384SOP



TENAZAS ABRETUBO

Ref. 092556511TE

Para dilatar tubos de sonido




PINZA CON MORDAZA

Ref. 092556711PI



TIJERAS IRIS RECTA PUNTA FINA 115 mm

Ref. 09781811222



TIJERA PUNTA REDONDA CURVA 14,5CM

Ref. 0978710980TI



TIJERAS DE PUNTA REDONDA

Ref. 0998TIJPURE



SPEED TRIMMER

Ref. 0970961SPTR

Para cortar resinas. Datos técnicos: max. velocidad de rotación: min -1 50,000



INSTRUMENTO PARA EXTRAER LA IMPRESIÓN

Ref. 092557811IM

Para extraer las impresiones del molde negativo



ESPATULA DE MEZCLA METÁLICA GRANDE

Ref. 0970208ESPA



ARO DE MOLDE METÁLICO PARA MOLDES DUROS (10 UNIDADES)

Ref. 067033121ME

ARO DE MOLDE METÁLICO PARA MOLDES DUROS (10 UNIDADES)

PAPEL DE LIJA GRANO 120 1 METRO

Ref. 097004552LI2



PAPEL DE LIJA GRANO 120 50 m

Ref. 09704552LIJ





SOPORTE PARA PAPEL DE LIJA

Ref. 092584111SO



SOPORTE PARA PAPEL DE LIJA CORTO

Ref. 092573100SO



PAPEL DE LIJA GRANO 320

Ref. 092540605PPL

Tela abrasiva 120, gruesa. Marrón, grano cortante y fuerzo. Debido al tamaño de los granos, la abrasiva ofrece una buena duración. Ancho: 15 mm, largo del rollo: 50 m



DISCOS (10 UNIDADES)

Ref. 097010104DI



CEPILLO PULIDOR

Ref. 09701099CEP



LÁPIZ PARA MARCAR IMPRESIONES

Ref. 092524100LA



PORTA HERRAMIENTAS DE MADERA

Ref. 092574610PO

Guarda práctica para un máximo de 24 brocas. Fabricado de material multiplex de alta calidad (abedul). Dimensiones: 10.5 x 6 x 2 cm



LÍQUIDO VARIOFLEX II (MONÓMERO), TRANSPARENTE, 1 LITRO

Ref. 092545213LI

Material acrílico de polimerización en caliente para fabricar moldes blandos de acrílico, que se vuelven flexibles al alcanzar la temperatura del cuerpo. El material es apropriado para usar la técnica de microonda.

También utilizable con Fircotherm para producir moldes combinados (punta blanda, concha dura). Polimerización bajo presión a 7 bar en la Micropol 2000. Tiempo de polimerización: 10 minutos

HILO POLIESTER 0.6 MM

Ref. 0931614219H





ASAS PARA TAPONES DE BAÑO 5 PARES (5R Y 5L)

Ref. 092536980A

Asidero de plástico coloreado, para girar adentro protectores de silicona auditivos y contra agua, con ojo práctico para la sujeción de tubos o cordeles. Colores: rojo y azul.

TAPA CUBO PARA POLIMERIZAR 50 MM

Ref. 0970426TAPA





TIRADOR PARA TAPÓN DE BAÑO

Ref. 092547010AG

Plantilla para fabricar empuñaduras en moldes de silicona

La plantilla facilita elaborar una empuñadura durante la fabricación de protectores contra agua y ruido y así acorta el proceso de elaborar manualmente. Utilizable tanto para silicona de vulcanización en caliente como para la adaptación indirecta con material de vulcanización en frío



TIRADOR DE NYLON (10 UDS)

Ref. 092514601HI

Hilo de extractor, 10 piezas. Para limpiar más fácil carcasas internas, moldes y moldes slim o protección auditiva.



PLATO DE MEZCLA

Ref. 09705885MEZ



GAFAS PROTECTORAS UVEX SKYPER

Ref. 09704810PLG

Gafas protectoras modernas y ligeras con un excelente campo de visión y alto confort de uso. Los auriculares se pueden ajustar individualmente a la cabeza, la inclinación de los vidrios se puede regular.

También protección contra la luz UV.

Cumplimiento de estándares:

DIN EN 166-168 y 170 resp. 172 DIN a prueba

PINCEL LACA DESECHABLE (10 UNIDADES)

Ref. 0970784PINC



MAQUINARIA Y ACCESORIOS



LÁMPARA FOTOPOLIMERIZACION LED LP3

Ref. 092551350EL

La tecnología LED le garantiza una mayor eficacia y calidad más alta a la polimerización de sus moldes, la lámpara eLED.LP3 está diseñada para una fotopolimerización suave de materias plásticas (barniz LP/H y LP/W).

Le **permite seleccionar el programa y el tiempo de exposición**, al término del mismo, el aparato se apaga automáticamente.

Los **tiempos de endurecimiento más cortos** y el trato más cuidadoso le garantizan unos **acabados impecables** en los trabajos de barnizado, recubrimientos, modificaciones y reparaciones.

Algunas de las **ventajas de una polimerización correcta** y profesional son:

- **Prevención de la irritación cutánea** gracias a una mejor vitrificación con barnices.
- **Mejora de la fijación** de la prótesis gracias a la correcta fijación de los barnices antideslizantes.
- Reducción de taladros de ventilación.
- Con su tecnología LED se garantiza una **iluminación fiable y homogénea**, y sus bajos costes de mantenimiento (prácticamente nulos) y **consumo de luz, unido a la larga vida útil** (>20.000h), convierten a la Lámpara eLED.LP3 en una **inversión rentable** y segura para su centro.





MOTOR VOLTEADOR ELÉCTRICO eTM.BO3 230V (CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN)

Ref. 092589320MO

Durante el lacado y recubrimiento de posproducción, la rotación continua garantiza que el material se distribuya uniformemente por la superficie (evita la formación de combaduras), la polimerización se realiza de forma suave y homogénea.

Motor de giro incl. unidad de suministro de energía (alternativamente se puede operar con baterías, no incluidas)



LÁMPARA FOTOPOLIMERIZACIÓN POLYLUX 100 CON MOTOR VOLTEADOR

Ref. 0970405LAMP

Unidad de fotopolimerización especialmente apta para el curado de capas de barniz y para la reparación de otoplásticas. Complemento perfecto para las reparaciones y modificaciones que se realizan en la tienda especializada.

La lámpara posee una **fuente de luz UVA y superficie interior de espejo** que garantiza una polimerización segura y eficaz.
El **motor giratorio incorporado** se consigue una superficie uniforme y endurecida por completo.

Características:
- Prácticamente libre de mantenimiento
- Ambos tubos de luz ultravioleta se pueden intercambiar fácilmente rápidamente
- Fácil de operar
- Capacidad: 1 molde auditivo.
- La carcasa de metal recubierta de polvo es fácil de limpiar y mantener
- Peso: 1,7kg
- Dimensiones: 100 x 95 x 240mm
- Potencia: 30w
- Motor giratorio.



MOTOR VOLTEADOR, ACCIONADO CON PILA

Ref. 092590411MO

Motor volteador para operaciones de barnizar, accionado con una pila. La rotación facilita la distribución homogénea del barniz durante el proceso de endurecer. Ideal para la unidad de fotopolimerización egger EL 3 (2 pilas incluídas)

Peso: 0.17 kg



SONÓMETRO PCE-MSM 3

Ref. 09102SONOMET

El sonómetro PCE-MSM 3 de diseño compacto es una excelente herramienta para realizar mediciones móviles.

Características
- Valoración de frecuencias A y C
- Pantalla LCD de 4 dígitos con indicador de nivel de sonido
- Precisión de ±1,4 dB
- Rango de medición de 30 ... 130 dB
- Manejo sencillo
- Diseño compacto (252 x 66 x 33 mm)
- Rango de medición: 30 ... 130 dB
- Rango de medición: Low, Medium, High, Auto
- Incluye supresor de ruidos de viento
- Valoración de frecuencias A y C
- Ponderación temporal lenta y rápida
- Función MAX-HOLD
- Pantalla LCD de 4 dígitos
- Retroiluminación



MICROMOTOR SUNBURST CON PEDAL Y PIEZA DE MANO

Ref. 0999MICRSTX

Micromotor de laboratorio de 35 mil RPM

Velocidad variable (0 ~ 35.000 RPM)
Protección automática de sobrecarga
Velocidad variable con pedal
Interruptor adelante / marcha atrás
Interruptor de encendido y apagado (mano / pedal)
Potencia : 350 G/ CM
Dimensión (MM.): 115 X 153 X 77
Peso: 1,27 Kg



PEDAL MICROMOTOR

Ref. 0999CSPETEE



PIEZA DE MANO PARA MICROMOTOR

Ref. 0999PIEZMAN

Velocidad variable (0 ~ 35.000 RPM) Dimensión (MM.): L154,50 X ø 29,4. Peso: 270 Gr

Velocidad variable (0 ~ 35.000 RPM) Dimensión (MM.): L154,50 X ø 29,4. Peso: 270 Gr



LIQUIDO LIMPIADOR ULTRASONIDOS OTOVITA

Ref. 09708270LIM

Para la desinfección de molde e instrumentos en una unidad ultrasónica. Recomendamos cambiar el baño de ultrasonidos diariamente para asegurar una desinfección óptima.


Características
- Protección mejorada contra bacterias, hongos, TB, HBV, VIH
- Probado según las directivas de DGHM / VAH
- Probado según EN 1276, EN 1650, RKI-directive
- Libre de formaldehído

Contenido:
- 1 litro OtoVita ® Profesional Desinfección Concentrado hace de 13 a 100 litros
- 1 folleto de Instrucciones ilustrado



MULTÍMETRO DIGITAL VELLEMAN

Ref. 0923EIGMUDI



SOLDADOR LÁPIZ JBC 14ST 230V

Ref. 0923SOLD14S

Soldador de Punta JBC 11w. Temperatura máxima 340 GRADOS.

Características:

- Potendia jbc 14s: 11w
- Tempertura máxima: 340 grados
- Tiempo para alcanzar max. temperatura: 20min
- Punta b-05 d
- Cable termorresistente
- Alimentación 230v



COMPRESOR SILENCIOSO 6-15 M, Mini, 220 V

Ref. 09257575111

Funciona casi sin ruido (aprox. 45 dB), volumen de aspiración de 50 l/m, presión ajustable hasta 8 bares, potencia del motor de 340 W, recipiente de 15 l, operación automática con empalme rápido para la conexión de accesorios neumáticos.

Dimensiones: 380 x 380 x 480 mm
Peso: 30,5 kg

CARTUCHOS DE IMPRESIÓN



CARTUCHOS EGGER FLEX/AB 40 SHORE (CARTUCHOS DOBLES 48 ML)

El material egger flex/AB es una silicona elástica de alta calidad para la fabricación de moldes para retroauriculares o protectores suaves y resistentes a la rotura.

Se puede mezclar los diferentes colores y durezas ofrecidos unos a otros (p. ej. para una punta flexible para el conducto auditivo y una concha dura). Se usa el material egger flex/AB habitualmente para la adaptación indirecta con un molde negativo (material doblador o yeso). Para el caso de que tiene prisa, también le ofrecemos un material con fórmula especial para la adaptación directa en los colores transparente y rosa-transparente.
Dureza final: 40 shore
Viscosidad: A = 36-37Pas, B = 34-35Pas
Temperatura de Almacenamiento 15 - 25°C

Ref. 092520704CA | Ref. 092520719CA | Ref. 092531616CA | Ref. 092531827CA | Ref. 09253828255



CARTUCHOS DOBLES 2x24 ML 40 SHORE (8 cartuchos)

egger flex/AB con fórmula especial para la adaptación directa con tiempo de procesar y de curar más corto.

Es una silicona elástica de manera permanente y de alta calidad para fabricar moldes para retroauriculares o protectores suaves y resistentes a la rotura. Se puede eligir entre durzeas diferentes y mezclarlas unos a otros (p. ej. para una punta flexible del conducto auditivo y una concha más dura). egger flex/AB es adecuado también para la adaptación indirecta usando un molde negativo (material doblador o yeso).
Dureza final: 40 shore
Viscosidad: A = 36-37Pas, B = 34-35Pas
Temperatura de Almacenamiento 15 - 25°C

Ref. 092531829CA | Ref. 092531814CA

CARTUCHO EGGER FLEX/AB 25 SHORE TRANSPARENTE
(8 CARTUCHOS DOBLES DE 25 ML)
Ref. 092520725CA

CARTUCHOS EGGER FLEX/AB 60 SHORE TRANSPARENTE
(8 CARTUCHOS DOBLES DE 25 ML)
Ref. 092520740CA

CARTUCHOS EGGER FLEX/AB 40 SHORE TRANSPARENTE
(8 CARTUCHOS DOBLES DE 25 ML)
Ref. 092520818CA



CARTUCHOS EGGER AQUA 35 SHORE

El material egger AQUA es una silicona elástica y flotable para la producción de protectores contra agua y ruido. El material de vulcanización en frío es extremadamente resistente a la rotura y fácil de procesar.

Se puede usar el material tanto para la adaptación indirecta con un molde negativo (material doblador o yeso) como para la adaptación directa. Ofrecemos en colores diferentes.
Temperatura de Almacenamiento 15 - 25°C
Dureza final: 35 shore

AZUL Y ROJO
(4 Y 4 CARTUCHOS DOBLES 2X25 ML)
Ref. 092536950CA

AZUL
(8 CARTUCHOS DOBLES 2X25 ML)
Ref. 092536952CA



BIOPOR AB, 25 SHORE (1 UNIDAD)

La silicona Biopor AB es el material principal para la fabricación de moldes flexibles para audífonos y productos de protección contra el ruido.

Disponible en una amplia gama de durezas, colores y efectos finales, incluidos acabados fluorescentes, brillosos y metálicos. Los resultados finales laqueados son impresionantes y complementarán cualquier audífono.

Totalmente probado para la biocompatibilidad a los más altos estándares, Biopor es libre de emisiones y fisiológicamente inofensivo.

Los moldes Biopor ofrecen una gran comodidad para el usuario y una larga vida útil para el usuario.

Ref. 097025SHORE | Ref. 097028513B | Ref. 097028524B



BIOPOR AB 40 SHORE COLOURMIX (8x48 ML CARTUCHOS DOBLES)

Ref. 097028282B

La silicona Biopor AB es el material principal para la fabricación de moldes flexibles para audífonos y productos de protección contra el ruido.

Disponible en una amplia gama de durezas, colores y efectos finales, incluidos acabados fluorescentes, brillosos y metálicos. Los resultados finales laqueados son impresionantes y complementarán cualquier audífono.

Totalmente probado para la biocompatibilidad a los más altos estándares, Biopor es libre de emisiones y fisiológicamente inofensivo.

Los moldes Biopor ofrecen una gran comodidad para el usuario y una larga vida útil para el usuario.



CARTUCHO DOBLE BIOPOR AB 400 40 SHORE A 1 X 400 ML REDDISH TRANSPARENT

Ref. 0970282BIOPO

Gran cartucho exclusivo para el procesamiento económico de Biopor ® AB. Un cartucho de 400 ml contiene más material que un paquete de cartuchos dobles de 8 x 48 ml.

Después de la toma de impresiones, la fabricación indirecta tiene lugar en el laboratorio. Este sistema es especialmente interesante para laboratorios grandes. Nuestra gama de productos también comprende un inyector manual y neumático.



BIOPOR AB LIGHT 25 SHORE A CARTUCHOS 8X48 ML DOBLES DARK RED OPAQUE

Ref. 097028526CA

Silicona de vulcanización adicional para protección contra salpicaduras de agua de alta calidad y duradera (protección para la natación). Disponible en dureza final de 25 Shore A.

La fabricación indirecta tiene lugar después de la toma de impresiones en el laboratorio.



BIOPOR AB EXTREME 60 SHORE A (8X48 ML CARTUCHOS DOBLES)

Ref. 097028860CAR

Resistente al desgarro, elástica y flexible, Triple: Biopor ® AB Xtreme! La primera silicona de adición-vulcanización con hasta características mecánicas ahora no alcanzados.

Biopor ® AB Xtreme posee una alta resistencia a la tracción, alargamiento a la rotura, así como resistencia al desgarro y por lo tanto es perfectamente adecuado para la fabricación de earmoulds silicona gracile pero robustas, permanentemente flexibles. Biopor ® AB Xtreme se puede utilizar en la fabricación tradicional, así como Rapid Manufacturing como por ejemplo, el Casting-Proceso. El curado del material se realiza en Polymax a 40 ° C. Esto también permite el uso de moldes hidrocoloides negativos. Biopor ® AB Xtreme está disponible en transparente claro y rojizo, así como en tres durezas Shore diferentes: 25, 40 y 60 Shore A



BIOPOR CARTUCHOS AB 40 SHORE A

Ref. 09703931511



BIOPOR AB, 25 SHORE

8 x 48 ml cartuchos dobles

TRANSPARENTE Ref. 097039462BI

ROSA TRANSPARENTE Ref. 097028301BI



BIOPOR AB, 40 SHORE

8 cartuchos dobles x 48ml

Ref. 0970BPRAMLL

Ref. 0970BPRRJ40

Ref. 0970BPRAZ40

Ref. 0970BPRTRSI

GELES Y LACAS



BARNIZ L, PARA MOLDES DE SILICONA E IMPRESIONES

¡Un barniz para dos aplicaciones! Para moldes de silicona y toma de impresiones

Barniz silicona para el secado al aire para el acabado de las superficies de otoplásticas silicónicas o para la preparación de impresiones para la producción del molde negativo con yeso o gel de duplicación.
Temperatura de Almacenamiento 15 - 25°C

500 ML Ref. 092537503BA **100 ML** Ref. 092537501BAR



LACA LACQUER B ECO

Adecuado para lacar todos los moldes de silicona hechos de Biopor® AB. Excelente enlace entre el molde de silicona y la capa de Lacquer B eco

Recubrimiento robusto y duradero.
Superficie brillante, clara y transparente.
Fácil de usar al no contener tolueno.

20 ML
Ref. 09700811LAC
50 ML
Ref. 09700812LAC
250 ML
Ref. 09700813LAC



LACA NANO SCREEN SOFT LACQUER

La laca suave NanoScreen™ ya muestra su efecto después de unas horas y después de 12-24 horas presenta una superficie amicrobiana.

El crecimiento de bacterias se reduce.

Ventajas

Reducción del crecimiento del cultivo de bacterias en la superficie de silicona.
Recubrimiento de larga duración y fácil de limpiar que no se desgasta y es fácil de limpiar.

250 ML
Ref. 09700803NANO

50 ML
Ref. 09701913LAC



LACA NANOSCREEN LACQUER

Ref. 097051053LA

El innovador recubrimiento para moldes duros y moldes ITE crea una capa superficial de extrema homogeneidad y dureza que es especialmente fácil de limpiar.

Ventajas

Adherencia minimizada de cerumen e impureza en el molde.
Reducción del crecimiento de bacterias en la superficie de la resina.
Disminución considerable del riesgo de irritaciones e inflamaciones de la piel.
Recubrimiento de larga duración y fácil de limpiar.



LACA FOTOSCREEN LACQUER (20ML)

Ref. 09700805LAC

Para una experiencia brillante. La innovadora laca FotoScreen combina la experiencia en las últimas investigaciones científico-materiales con las ventajas de todos los sistemas de recubrimiento acrílico Dreve.

La nueva laca premium se presenta con propiedades de calidad de superficie brillante en moldes duros. Además, ofrece una gran flexibilidad ya que la laca se puede usar en todos los dispositivos actuales de curado posterior Dreve.



LACA LP/H FOTOPOLIMERIZADORA-MOLDE DUROS

Barniz de fotoendurecimiento para el barnizado de superficies (vitrificación) de otoplásticas duras a base de acrílico; sustituye el pulimento mecánico en el laboratorio y en la tienda especializada.

Endurece en muy poco tiempo en la unidad de luz.
Temperatura de Almacenamiento 2 - 12° C

100 ML.
Ref. 092541712EG

250 ml
Ref. 092541713LP



LACA LP/W (BLANDO) BARNIZ 100 ml

Ref. 092541812LP

Barniz de fotoendurecimiento para el barnizado de superficies o para capas adhesivas para otoplásticas acrilicas duras.

Temperatura de Almacenamiento 2 - 12° C



LACA LP/W (BLANDO) BARNIZ 30 ml
5 pinceles desechables incluidos


Ref. 092541814LP



LACA FOTOPLAST-BARNIZ/3 DE 20 ML

Ref. 0970FOTO507

Para lacado resp. "glaseado" de moldes duros en lugar de pulido mecánico. Sellado superficial brillante y respetuoso con los tejidos. El curado finaliza en 60 segundos. (laca instantánea). Hipoalergénico



GLUSIL, 20 ml

Ref. 0970187GLYS

Para usar como imprimador, por ejemplo, para crear un revestimiento adhesivo con Lacquer B



GEL FOTOPLAST S/10 20 ml

Ref. 09705571021

Resina de reparación fotopolimerizable en consistencia tixotrópica estable. En tubos.



GEL DUPLICADOR

La masa doblador de egger es un material probado a base de hidrocoloide para moldes negativos.

Debido a su transparencia, el material es bien adecuado para la luminotécnica, pero también se puede aplicar en el procesamiento de material acrílico y materiales de silicona para la polimerización en frío. El material se caracteriza por su exactitud de reproducción muy alta. Puede ser usado varias veces.

Material listo para emplear en la unidad de doblado EDG 1 o en el aparato para cera de immersión y unidad de duplicacion (REF 65005).
Temperatura de trabajo: 45 - 47 °C
Temperatura de fusión: 92 - 94 °C
Temperatura de Almacenamiento -30 - +40°C

6 KG Ref. 092551011DO **350 gramos** Ref. 092540903DU



CERA DE INMERSION, VERDE, 500 gr

Ref. 092552312CE

Composición de cera especial para aislar las impresiones. Aplicable para siliconas de impresión de tipo A y C - da una película de cera homogénea con alta elasticidad.

Temperatura de trabajo: 95 °C



CERA PARA MODELAR ROSA, 500 g

Ref. 092552211CE

Hojas de cera para aislar las impresiones, pero también adecuada para modelar la capa de separación en el proceso de fundición.


Temperatura de trabajo: 75 °C

FABRICACIÓN DE CARCASAS



FOTOPLAST S HARD 500 GR

Material transparente para moldes BTE con consistencia final dura y altamente resistente a roturas. Auto-formado. Libre de MMA y cadmio.



REDDISH
Ref. 097043301FO



TRANSPARENT
Ref. 097043300FO

FOTOPLAST S10

Material para reparación de carcasas (0,5-1,2 mm puede regularse por tiempo de polimerización). Especialmente para los audífonos ITE.

500 GR.



TRANSPARENTE
Ref. 09704821FOT




RED TRANSPARENT
Ref. 09704823FOT



OPACO- H (AMARILLENTO)
Ref. 0970548FOTO

100 gr



ROJO TRANSPARENTE
Ref. 09705933FOT



AZUL TRANSPARENTE
Ref. 09705935FOT



OPACO- H (BEIGE)
Ref. 09705472 FO



FOTOFIX 20 ml
Ref. 09705912FOF

Pegamento faceplate. Contenido: 20 ml color transparente



FOTOTEC REPAIR BEIGE OPAQUE 10 ML

Ref. 09707310FOTE

Resina de un componente fotopolimerizable de calidad superior para la reparación de conchas ITE y moldes BTE y ofrece ventajas únicas.

Fácil procesamiento
El material se suministra en jeringas dosificadoras opacas de 10 ml con 3 cánulas de dosificación largas y flexibles cada una.

Los colores y la viscosidad se ajustan especialmente para la reparación de las carcasas FotoTec® SL ITE y de los moldes BTE y permiten obtener resultados perfectos y fiables rápidamente.

Para el curado de FotoTec ® Repair, se pueden utilizar todas las unidades de polimerización de luz Ure Dreve Polylux y todas las unidades Sonolux con luz de estroboscopio de xenón. Especialmente recomendado es el Polylux 1000 N para un curado libre de inhibición.



COLOR PIEL Ref. 042529800PA
COLOR BEIG Ref. 042542111PA
TRANSPARENTE Ref. 042530800PL

PASTA DE MODELAR LP/H, 20 G

Pasta para modelar, consistente y estable.

Consistencia estable y pastosa para reparar moldes de material acrílico y de fotopolímeros, para modelar ventilaciones de carcasas y para modificar moldes. Colores adaptados a los materiales básicos para otoplásticas.
Temperatura de Almacenamiento 2 - 12°C



GLYSOL 1 LITRO
Ref. 0470450GLYSL

Baño de polimerización, para curar laca Thermosoft, laca Fotoflex y para llenar espacios huecos de moldes para la fabricación de conchas.



FOTOPLAST GEL 20 ml OPAQUE H

Ref. 097055762FO

Resina de reparación fotopolimerizable en consistencia tixotrópica estable. En tubos

JERINGAS DOSIFICADORAS FOTOPLAST-GEL 10 ML

Jeringas de dosificación de 10 ml con 3 cánulas de dosificación largas y flexibles.(0,5-1,2 mm puede regularse por tiempo de polimerización). Especialmente para los audífonos ITE.

Con las jeringas dosificadoras flexibles, la realización de venteos y reparaciones es más fácil y más cómoda.





AMARILLENTO
Ref. 097055932FO



ROJO TRANSPARENTE
Ref. 097055942JE



AZUL TRANSPARENTE
Ref. 097055952JE



TRANSPARENTE CLARO
Ref. 097055922FO



FOTOPLAST LACQUER 3, 50 ml MOLDES DUROS

Ref. 09705108FOT

Para lacado resp. "glaseado" de moldes duros en lugar de pulido mecánico. Sellado superficial brillante y respetuoso con los tejidos. El curado finaliza en 60 segundos. (laca instantánea). Hipoalergénico

BROCAS, MUELAS, FERESAS, ETC.



FRESA OVALADA

Adecuado para elaborar de asas o hoyos de cerumen o del campo de cymba.

8.0 MM Ref. 092570700FR
6.0 MM Ref. 092575900FR



FRESA EF, REDONDA, 4 mm PARA MOLDES SILICONA

Ref. 092576000FR

Para elaborar y correctar moldes de silicona, p. ej. fabricado de siliconas de egger flex (EF), pero adecuado también para fotopolímeros blandos (LP/W).



FRESA EF, REDONDA

Para procesar otoplásticas de silicona, como por ejemplo las acabadas en silicona egger flex (EF), pero también es apta para materiales sólidos de polimerización por UV (LP/W).

1,0 mm Ref. 092582211FR **2,3 mm** Ref. 092582411FE



FRESA HM, REDONDA, 6mm

Ref. 092587611FR

Fresa de dentado cruzado para trabajar resinas duras, así como material blando de polimerización. Herramientas de carburo metálico especialmente destacan en el laboratorio por su larga duración, estabilidad y eficiencia.



FRESA ESFÉRICA 5,0 mm

Ref. 092586411FR



FRESA DE CARBURO METÁLICO 5.0 MM

Ref. 092577500FR

Fresa de dentado cruzado para trabajar resinas duras, así como material blando de polimerización. Herramientas de carburo metálico especialmente destacan en el laboratorio por su larga duración, estabilidad y eficiencia.



FRESA HM/ 23, 2,3 mm

Ref. 092587511FR

Fresa de dentado cruzado para trabajar resinas duras, así como material blando de polimerización. Herramientas de carburo metálico especialmente destacan en el laboratorio por su larga duración, estabilidad y eficiencia.



FRESA CILÍNDRICA MOLDES DUROS 6.00 MM

Ref. 092583911FR

Fresa de dentado cruzado para trabajar resinas duras, así como material blando de polimerización. Herramientas de carburo metálico especialmente destacan en el laboratorio por su larga duración, estabilidad y eficiencia.



FRESA FORMA DE PERA 5 mm

Ref. 09701027FRE



FRESA CÓNICA

4.5 MM Ref. 0970915FRES
4.0 MM Ref. 0970914FRES



FRESA CILÍNDRICA

4.0 MM Ref. 0970955FR
5.0 MM Ref. 0970956FRES
7.0 MM Ref. 0970957FRE



FRESA PUNTIAGUDA, 4mm

Ref. 0925811011F

BROCA ESPIRAL



0,6 mm Ref. 0925BROES06
0,8 mm Ref. 0970967BROC
1 mm Ref. 0970968BROC
1,2 mm Ref. 0970969BROC



1,4 mm Ref. 0970970BROC
1,6 mm Ref. 0970971BROC
2,0 mm Ref. 092576700B
2,35 mm Ref. 0970973BROC



BROCA REDONDAS

1 mm Ref. 092581113BR
1,4 mm Ref. 092581111BR
2,9 mm Ref. 092581411BR



BROCA REDONDA

1,2 mm Ref. 09701000BRO
1,8 mm Ref. 09701002BRO
2,7 mm Ref. 0970015BORC



BROCA REDONDA

1,6 mm Ref. 0970941BROC
2,1 mm Ref. 0970942BROC
2,3 mm Ref. 0970943BROC
3,1 mm Ref. 0970944BROC



PORTAMUELAS GRANDE 8 mm

Ref. 0925510312P



PORTAMUELAS 4,0 mm

Ref. 0970999PRTM



MUELAS ABRASIVAS 8,0 mm

Ref. 0925510412P



MUELAS ABRASIVAS 5,0 mm GRANO 80 (5 UDS)

Ref. 09709911MUA

MUELAS ABRASIVAS 5,0 mm GRANO 150 (5 UND)

Ref. 0970101011M



PULIDOR DE PIEDRA AZUL PIRIFORME

Ref. 092577200PU

Para la elaboración y el acabado de moldes e impresiones de silicona.



PULIDOR DE PIEDRA AZUL

Ref. 092588312PI



PULIDOR POROSO GRIS DE 12 MM

Ref. 0970994PULI



PULIDOR DE GOMA GRIS 10mm

Ref. 09709971PUG



PULIDOR GOMA GRIS DISCO NO MONTADO

Ref. 097049500PU

Para el lijado fino de material acrílico duro.



RUEDA PULIR DE 20 mm

Ref. 092585212RU

OTROS ARTÍCULOS DE LABORATORIO



LP/H DURO (PARA FABRICAR MOLDES DUROS)

Material transparente para manufacturar plásticas externas e internas. El material puede teñirse con concentrado colorante para la fabricación de plásticas de moda.

Temperatura de Almacenamiento 15 - 25°C

TRANSPARENTE, 300 g Ref. 092541116LP

TRANSPARENTE, 600gr Ref. 092541119LH

ROSA TRANSPARENTE, 600 gr Ref. 092541219LP



MOLDE DE REVESTIMIENTO TRANSPARENTE 50 MM CON TAPA DESMONTABLE

Ref. 092552900MO



POLÍMERO 1 KG

Ref. 092545211PO

Material acrílico de polimerización en caliente para fabricar moldes blandos de acrílico, que se vuelven flexibles al alcanzar la temperatura del cuerpo.

El material es apropriado para usar la técnica de microonda. También utilizable con Fircotherm para producir moldes combinados (punta blanda, concha dura). Polimerización bajo presión a 7 bar en la Micropol 2000. Tiempo de polimerización: 10 minutos



LP/ CLEANER 5 LITROS

Ref. 0925424210L

Para la segunda polimerización de la superficie pegajosa (capa de inhibición) que se forma durante la fotopolimerización bajo el efecto del oxígeno.



PRIMER PARA ADHESIVO INSTANTE 10 G

Ref. 092539700AD

Para preparar los taladros del canal acústico en moldes de silicona. En combinación con Uniglue se puede pegar permanentemente los tubos de sonido de PVC en moldes de silicona.

Temperatura de Almacenamiento 8 - 20°C



PEGAMENTO SK 87

Ref. 0970087SILI

Para el encolado de los tubos y la reparación de moldes Biopor ®

Contenido
18 ml (20 g)



SPRAY DE LIMPIEZA OTOVITA 100 ML

Ref. 09700955SPRA

Para el cuidado externo y la desinfección de los sistemas auditivos y moldeadores.

El spray de limpieza OtoVita ® proporciona protección avanzada contra bacterias y hongos, reduciendo el riesgo de infección e inflamación del oído.

Contenido
1 spray de limpieza con vaporizador (50 ml o 100 ml)
1 folleto de instrucciones



PEGAMENTO PARA TUBOS 20 ML

Ref. 0970416PEGT



VASO DE INMERSIÓN OPACO CON TAPA NEGRA

Para recoger materiales de fotoendurecimiento reutilizables así como para procesar y conservar cantidades pequeñas de barniz.

60 ML Ref. 092531400VA

120 ML Ref. 092531401VA



PASTA PULIDORA P3, PULIDOR SECO, 60 gr

Ref. 092550811PA

Agente pulidor seco para pulir al brillo los moldes de acrílcos. Para usar con disco pulidor.



BLOQUE OCUSAL

Ref. 092589132BL

Auxiliar usado durante el toma de la impresión para la fabricación de moldes de obturación alta. Particularmente si necesita un alto grado de amplificación o en situaciones de realimentación acústica mientras se mastica



PARAFINA DIPPING WAX

Ref. 0970314PARAF

Forma una capa aislante uniforme en la impresión de silicona. Temperatura de procesamiento: 75 ° C. 1 kg

BOMBILLAS



BOMBILLA DE REPUESTO LINTERNA HEINE MINI-C EAR LIGHT

Ref. 10705383BOM



BOMBILLA DE REPUESTO PARA OTOSCOPIO HEINE MINI 3000

Ref. 10705414BOM



BOMBILLA DE REPUESTO OTOSCOPIO HEINE MINI 2000

Ref. 10706565BOB



BOMBILLA PARA OTOSCOPIO MINI 3000 F.O

Ref. 1078875516B

Bombilla Heine XHL 105 2,5V para otoscopio mini 3000 FO



BOMBILLA OTOSCOPIO HEINE XHL 037

Ref. 1078875500B

Bombilla XHL 037 halógena 2,5V para otoscopio Alfa FO y mini 2000 FO



BOMBILLA PARA VIDEOTOSCOPIO WELCHALLYN

Ref. 107914611U1



BOMBILLA OTOSCOPIO WELCH ALLYN 03100

Ref. 10409034BOM



BOMBILLA OTOSCOPIO RI-MINI/ RI-STAR/ RI-SCOPE/ RI-FORMER 2,5 V

Ref. 1038RP13217



BOMBILLA 2.7V OTOS PENSCOPE RIESTER (6 UDS)

Ref. 1078865259B

Bombilla 2,7V Riester 10488 para otoscopio pen-scope y otoscopio e-scope vacío 2,7V



BOMBILLA FUENTE LUZ REPUESTO 9W

Ref. 102561214BO



BOMBILLA ULTRAVIOLETA DRY-STORE

Ref. 1068BOMBDRY



PUNTA LINTERNA HEINE BASE PLANA

Ref. 10705384LIN

Longitud: 55 mm. Óptimo para almohadillas de impresión ventiladas

¿Cómo realizar un pedido?

Estimado cliente,

El presente catálogo es una amplia muestra de todos los productos que trabajamos, **si necesita cualquier otro artículo del sector audiológico que no encuentra en el catálogo**, no dude en ponerse en contacto con nosotros y **se lo conseguiremos**.

Tenemos varias vías por las que nos puede hacer llegar su pedido, le detallamos a continuación las diferentes fórmulas:

Por teléfono, llamándonos al **91 662 66 12**

Por email, escribiéndonos a pedidos@audiotools.es

O a través de la tienda Online. Es la forma más eficaz y ágil ya que la Tienda Online Audiotools está abierta 24/7, y su procedimiento es sencillo y rápido.

tienda.audiotools.es

Instrucciones para Pedidos Online:

1. Entre en tienda.audiotools.es
2. Haga click en "Por favor, identifíquese", situado en la esquina superior derecha. También, si coloca el cursor encima, se despliegan 3 opciones. La correcta es "Login"



3. Le aparecerá una ventana de acceso que le pedirá las Claves (Usuario y Contraseña). Debe introducirlas en los campos habilitados, justo debajo del rótulo "Bienvenido a nuestra Tienda Online". Después haga click en "ENTRAR". El acceso a la tienda puede tardar un par de segundos.



4. Una vez dentro de la tienda, en la parte izquierda tiene un menú con las diferentes categorías y subcategorías (+). Acceda a la sección que desea. También puede usar el buscador.
5. Una vez localizado el producto que desea, haga click en “Añadir a pedido”. Espere hasta que se habilite el campo de Unidades (puede tener algún retardo) y escriba la cantidad si es diferente a la que aparece. Proceda de la misma forma (4 y 5) hasta completar todo su pedido.
6. Una vez completado el pedido, haga click en el icono del carrito que está junto a el nombre de su centro en la parte superior derecha. Tras unos instantes, se cargará el listado completo de su pedido. Puede modificar las cantidades y/o eliminar lo que considere.



7. Una vez comprobado su pedido, marque la casilla para aceptar las “Condiciones de Venta” y haga click en “Realizar Pedido”


(+34) 91 662 66 12
info@audiotools.es
pedidos@audiotools.es
AudiotoolsComplementosAudiologia
audiotools-accesorios-audiologia
audiotools
Hazlo más fácil en:
tienda.audiotools.es
Calle Loeches, 103A
Pol. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón
Madrid